

MESA DE CORTE HÚMEDO



Innovadora serie en la que se contemplan importantes mejoras para facilitar el transporte y almacenaje del equipo, su seguridad y operativa de uso.

Sistema mejorado de estructura de fijación de las patas, favoreciendo el transporte y almacenaje.

Optimización del circuito de agua: se incorpora una bandeja de separación mecánica de residuos, favoreciendo la vida útil de la bomba.

Sistema de mangueras con un nuevo desarrollo y sistema de fijación, evitando interferencias en el proceso de corte y transporte.

Empuñaduras laterales para facilitar el transporte. Empuñadura adicional en el carro, mejorando la operativa de uso y la seguridad del operario.

Goniómetro portaángulo en dotación.



Cabezal basculante regulable en altura
Posibilita el corte hasta 220 mm.



Estructura reforzada
Estabilidad en el corte y larga vida útil.



Eficaz y robusto sistema de refrigeración por agua
Alarga la vida útil del disco.



Bandeja de decantación
Menor mantenimiento. Alarga la vida útil de la bomba.

- CABEZAL BASCULANTE CORTE EN INGLETE
- EMPUÑADURA PARA EL TRANSPORTE
- EMPUÑADURA PARA DESLIZAMIENTO DEL CARRO

Código	Motor	Ø Máximo disco mm	Altura máx. corte mm	Longitud máx. corte mm
2F31	3 HP 230 V - 50Hz	350 x 25,4	110 x 2	680
2F61	4 HP 400V - 50Hz	350 x 25,4	110 x 2	680

Recambios más habituales



Discos

