

2P50C - 2P60C TRONZADORA DE MADERA



Cód. 2P50



Cód. 2P50C



Cód. 2P75



Recambios más habituales



Equipos caracterizados por su fiabilidad y resistencia. Estructura metálica reforzada y especial sistema de fijación del motor.

Mejora en la seguridad global del equipo, con protección lateral en la zona de corte. Incorpora así mismo una práctica guía de corte.

Todos los modelos incluyen freno motor de serie.



Máxima seguridad

Protección metálica del disco, con visor. Más resistente, más fiable. Nueva protección lateral.



Guía de corte

Mejora la operativa de uso.




Estructura reforzada

Mayor estabilidad y larga vida útil.



Mayor seguridad

Ranura de corte reforzada. No flexa.



Especial sistema fijación motor

Garantiza la alineación del eje de corte.

Código	Motor	Ø Máximo disco mm	Altura máx. corte mm	€uros
2P50C	3 HP 230 V - 50Hz	315 x 30	85	
2P60C	4 HP 400V - 50Hz	315 x 30	85	
2P75	Empujador de cuña			

Cód. 2P50C / 2P60C incluyen 2P70 + 2P75

■ ESPECIAL EXPORT (No CE)

Código	Motor	Ø Máximo disco mm	Altura máx. corte mm	€uros
2P50	3 HP 230 V - 50Hz	315 x 30	85	
2P60	4 HP 400 V - 50Hz	315 x 30	85	

Versiones motor 60Hz

Discos

