

ESPECIFICACIONES MTX-60

Tabla 1. Especificaciones del apisonador MTX-60	
Altura total	985 mm (38.8 pulg.)
Ancho total	350 mm (13.8 pulg.)
Largo total	713 mm (28.1 pulg.)
Tamaño de la zapata (Ancho y Largo)	265 x 340 mm (10.4 x 13.4 pulg.)
Capacidad del tanque de combustible	2 litros (2.1 cuartos)
Capacidad del aceite lubricante	0.65 litros (0.69 cuartos)
Num. de impactos	10.7 - 11.6 Hz (644 - 695 vpm)
Fuerza de impacto	13.6 kN (3,060 lbf)
Impacto del golpe de la placa	50 - 80 mm (2 - 3.2 pulg.)
Peso en operación	64 kg (141 lbs.)

Tabla 2. Especificaciones del motor	
Modelo	Motor Honda GX100UKRBF
Tipo	Motor enfriado por aire de 4 tiempos, árbol de levas elevado, un cilindro, a gasolina
Desplazamiento del pistón	98 cc (6.0 pulg. cu.)
Salida máxima	3.0 hp/3,600 rpm (2.2 KW)
Máxima velocidad del gobernador, sin carga	3,800 - 4,100 rpm
Sistema de enfriamiento	Enfriado por aire
Capacidad del aceite del motor	0.28 litros (0.3 cuartos)
Combustible	Gasolina sin plomo
Lubricante para el motor	Aceite para automóvil; clase SE ó más alta
Sistema de arranque	Arranque retráctil
Tipo de bujía	NGK CR5HSB