



BS50-4 BS60-4

Apisonadores de cuatro tiempos



Datos técnicos

	BS 50-4s	BS 50-4As	BS 60-4s	BS 60-4As
Características operativas				
Peso de servicio kg	63	64	71	71.6
Tamaño de pisón (AxL) mm	280	280 x 337	280 x 336	280 x 336
L x A x H mm	673 x 343 x 940	673 x 343 x 940	673 x 343 x 965	673 x 343 x 965
Elevación en el pisón mm	66	56	69	79
Régimen de percusión máx. 1/min	684	680	680	690
Velocidad de trabajo m/min	7.6	7.5	8.54	7
Rendimiento superficial - Compactación: m ² /h	127	123	143.3	118
Datos del motor				
Tipo de motor	WM 100	GX 100	WM 100	GX 100
Fabricante del motor	Wacker Neuson	Honda	Wacker Neuson	Honda
Motor	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire	Motor a gasolina de cuatro tiempos monocilíndrico refrigerado por aire
Cilindrada cm ³	97	98	97	98
Rendimiento de servicio kW	2.38	2.38	2.38	2.38
a revoluciones 1/min	4,200	4,200	4,200	4,200
Consumo de combustible l/h	1.2	0.9	1.2	0.9
Capacidad del depósito (combustible) l	3	3	3	3