Especificaciones

Motor

Conjuntos	Valore
Marca	Mercedes
Tipo	OM926LA-6L
Refrigeración	Liquido
N° de cilindros	6
Diámetro	102 mm (4 in)
Carrera	130 mm (5,12 in)
Cilindrada	6,37 l (1,7 US gal, 1,39 Imp gal, 0,21 cu.ft)
Salida de acuerdo con DIN 6271 a velocidad del eje normal	166 kW (223 hp)
- Factor de carga	90 %
Capacidad del cárter de aceite:	
- Llenado inicial	25 l (6,6 US gal, 5,5 Imp gal, 0,8 cu.ft)
- Rellenado (máximo) [1)]	25 l (6,6 US gal, 5,5 Imp gal, 0,8 cu.ft)
Capacidad del sistema de refrigeración	63 l (16,7 US gal, 13,8 Imp gal, 2,25 cu.ft)

[1)] Con cambio de filtro.

Compresor

Conjuntos	Valore
Capacidad del sistema de aceite del compresor	60 l (15,8 US gal, 13,2 Imp gal, 2,1 cu.ft)
Capacidad neta del depósito de aire	92 l (24,3 US gal, 20,3 Imp gal, 3,2 cu.ft)
Capacidad del depósito de combustible	425 l (112 US gal, 94 Imp gal, 14,9 cu.ft)
Volumen de aire en las rejillas de admisión de aire (aprox.) [1)]	12,6 m^3/s (2,6 x 10^4 cfm)

1) Aire necesario para refrigeración y combustión del motor y del elemento compresor y para compresión.

Dimensiones del compresor

Conjuntos	Valore
Longitud	5.980 mm (233,2 in)
Anchura	2.100 mm (81,9 in)
Altura	2.460 mm (95,9 in)
Peso (listo para funcionar)	Ver indicación en la placa de datos