

SERIE RAINBOW COMPACT

COMPRESOR
+
SECADOR
+
CALDERÍN
**SIN COSTE DE
INSTALACIÓN**



Cuadro eléctrico de potencia y maniobra

Componentes eléctricos de primera calidad.
Fácil acceso para mantenimiento.



Tratamiento del aceite

Conjunto integrado de tratamiento, aumentando la fiabilidad y reduciendo las conexiones. Incluye filtro de Aceite, filtro Desoleador, válvula de mínima y válvula de seguridad.



Correas POLY-V.
Más rendimiento y vida útil.



Especial para altas temperaturas
Radiador sobredimensionado que asegura una óptima refrigeración. Permite su utilización en ambientes hasta 45°C.



Bajo nivel sonoro.

Envoltorio metálica y panel fonoabsorbente con excelentes acabados

Código	Motor 400T HP/KW	Depósito Lt	L.P.M.	Presion ATMS.	dB (A)	Dimensiones mm	Rosca salida	Peso Kg
OZ708 ⁽¹⁾	7,5 / 5,5	500	700	10	63	1.858 x 680 x 1.475	3/4" H	295
OZ510	10 / 7,50	270	1.000	10	67	1.540 x 600 x 1.720	3/4" H	270
OZ512	10 / 7,50	500	1.000	10	67	1.950 x 680 x 1.840	3/4" H	330
OZ518	15 / 11	500	1.500	10	66	1.960 x 740 x 1.725	3/4" H	350
OZ522	20 / 15	500	2.000	10	69	1.960 x 740 x 1.725	3/4" H	375
OZ525	25 / 18,5	500	2.500	10	73	1.960 x 740 x 1.725	3/4" H	480
OZ530	30 / 22	500	2.950	10	73	1.960 x 740 x 1.725	1" H	515

(1) No incorpora centralita ni sistemas de gestión asociados.