



## Especificaciones

Modelo	GS-3384 RT
<b>Dimensiones</b> <span style="float: right;">sist. métrico</span>	
Altura de trabajo* máx	11,94 m
<b>A</b> Altura de la plataforma máx	9,94 m
<b>B</b> Altura de la plataforma – replegada**	1,55 m
<b>C</b> Longitud de la plataforma exterior:	
extendida- extensión singular	3,98 m
extendida- extensión doble	5,34 m
extendida- extensión SuperDeck	6,57 m
<b>D</b> Extensión de la plataforma - frontal	7,38 m
<b>E</b> Extensión de la plataforma - trasera	1,52 m
<b>F</b> Ancho de la plataforma	1,22 m
<b>G</b> Altura - replegada: con barandillas abatibles	1,83 m
con barandillas abatidas	2,68 m
<b>H</b> Longitud - replegada: extensión singular	2,0 m
extensión doble	3,94 m
extensión SuperDeck	3,98 m
con estabilizadores	4,81 m
Longitud – extendida: extensión singular	4,88 m
extensión doble	5,40 m
extensión SuperDeck	6,57 m
<b>I</b> Ancho máquina	7,38 m
<b>J</b> Distancia entre ejes	2,13 m
<b>K</b> Altura libre sobre el suelo – centro máquina	2,84 m
	0,33 m

## Productividad

Numero máximo de personas en plataforma	7
Capacidad de carga	1.134 kg
Capacidad de carga - extensión de plataforma	227 kg
Altura de conducción	máxima
Velocidad de traslación – replegada	6,4 km/h
Velocidad de traslación – elevada	1,1 km/h
Pendiente superable – replegada***	50%
Nivelación máx estabilizadores****	7°(de parte frontal a trasera)/ 12°(de lado a lado)
Radio de giro – int.	3,09 m
Radio de giro – ext.	5,94 m
Velocidad de elevación/descenso	45 / 29 seg
Mandos de control	proporcionales
Tracción	cuatro ruedas
Neumáticos - todoterreno rellenos de espuma	25 x 79 cm

## Potencia y transmisión

Alimentación	Deutz D2011L03i diesel, 3 cilindros 36 kW refrigeración por aire
Unidad de alimentación auxiliar	12 V DC
Capacidad del depósito de combustible	113,6 L
Capacidad del sistema hidráulico	113,6 L

## Niveles de ruido y vibración

Nivel de presión sonora (suelo)	88 dBA	88 dBA
Nivel de presión sonora (plataforma)	78 dBA	78 dBA
Vibración	<2,5 m/s <sup>2</sup>	<2,5 m/s <sup>2</sup>

## Peso\*\*\*\*\*

Modelo básico	5.364 kg
El modelo básico no tiene estabilizadores. Está equipado con extensión de plataforma singular, motor diesel, neumáticos rellenos de espuma o que no dejan marcas, placa protectora de los brazos de la tijera y sensor de sobrecarga .	
Modificadores del peso en función de las opciones	
Estabilizadores*****	añade 760 kg
Extensión de plataforma doble	añade 356 kg
Extensión de plataforma SuperDeck	añade 411 kg
Generador	añade 48 kg

## Cumple las normas

Directivas de la UE: 2006/42/EC - Maquinaria (estándar armonizado EN280); 2004/108/EC (Compatibilidad electromagnética); 2000/14/EC (Ruido exterior)

\* Altura de trabajo = Altura de la plataforma + 2 m.

\*\* Basado en neumáticos todoterreno. Deducir 5,08 cm para neumáticos que no dejan marcas.

\*\*\* La pendiente superable es aplicable al trabajo en pendientes. Consultar en el manual del operario la clasificación de las pendientes.

\*\*\*\* Los estabilizadores son opcionales.

\*\*\*\*\* El peso variará en función de las opciones y de la normativa del país.