

Z1 137

RADIO DE GIRO CERO

**POWERED BY
KOHLER®**

**MOTOR
inyección**



**TRANSMISIÓN DOBLE
HIDROSTÁTICO**



BARRA RETRÁCTIL



**ASIENTO CON
REPOSABRAZOS
Y RESPALDO ALTO**



**DIRECCIÓN SINCRÓ
TECNOLOGÍA**



**COLUMNA DE DIRECCIÓN
AJUSTABLE**

Motor

Tipo y desplazamiento

Transmisión

Depósito (capacidad) (l) Nº de

Ancho de corte

Altura de corte

Opciones de corte

Kit de acolchado

Peso neto / kg)

KOHLER Confidant EFI EZT 745

Inyección bicilíndrica, 747 cc

Doble hidrostático

2x15

17

137cm / 26-127mm

2 en 1

Incluido

360

PRO SERIES™

Z1 137

RADIO DE GIRO CERO

PRO SERIES

CARACTERÍSTICAS

MOTOR

Z1 137

tipo de motor	Kohler Confidant EFI EZT 745
Desplazamiento (cm ³)	747
Potencia (kW/min)-1)	14,4 / 2.300
Cilindros	bicilíndrico
Tanque (capacidad) (l)	2X15
Lubricación	Bajo presión con filtro de aceite.

TRANSMISIÓN

Transmisión	Hidráulico
-------------	------------

SISTEMA DE EYECCIÓN

Bac	-
Deflector	Flexibles, incluidos

RUEDAS

Tamaño de rueda (delantera/trasera)	13" x 6,5" / 24" x 12"
Radio de giro (cm)	Cero

SISTEMA DE CORTE

Superficie segada en m ² /h	13.500
Ancho de corte (cm)	137
Altura de corte (mín-máx)	26 - 127 mm
Opciones de corte	2 en 1
Enganche de la hoja	Electromagnético
Alturas de corte	17
Boquilla de lavado/kit de trituración	- / incluido

DATOS

LpA/LwA/LwAg (dB)	93 / 103 / 105
Valor de vibración del cuerpo / (factor K)	1 / 0,5m/s ²
Valor de vibración mano/ brazo / (factor K)	5 / 1,5 m/s ²
Dimensiones (L / An / Al) (cm)	177/120/nc
Peso neto / kg)	360

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

MOTOR DE INYECCIÓN (MÁS PAR Y MENOS CONSUMO) ASIENTO
 RESPALDO ALTO CON REPOSABRAZOS
 VOLANTE CON AGARRE SUAVE

PLACA SOLDADA
 MECÁNICA
 BARRA ANTIVUELCO