

Datos técnicos

STIHL

Altrasan
alquiler y venta de maquinaria

RM 756.0 GC/RM 756.0 GS/RM 756.0 YC/RM 756.0 YS

Número de serie	6378
Motor de combustión, tipo	Motor de combustión de 4 tiempos
Fabricante	Kawasaki
Tipo	FJ 180 V KAI
Cilindrada	OHV
Material de la carcasa	179 cm ³
Potencia nominal a régimen nominal	Fundición a presión de magnesio
Depósito de combustible	2,9 - 2800 kW - rpm
Dispositivo de arranque	3 l
Dispositivo de corte	Arranque por cable
Ancho de corte	Barra portacuchillas
Velocidad de barra portacuchillas	54 cm
Accionamiento de barra portacuchillas	2800 rpm
Par de apriete de tornillo de cuchilla	BBC
Ø rueda delantera	60 - 65 Nm
Ø rueda trasera	207 mm
Capacidad del recogedor de hierba	232 mm
Altura de corte	80 l
Valor característico de vibración declarado según EN 12096:	25 - 90 mm
Valor medido a_{hw}	2,40 m/seg ²

RM 756.0 GC/RM 756.0 GS/RM 756.0 YC/RM 756.0 YS

Factor K_{hw}	1,20 m/seg ²
Medición según EN ISO 5395-2, EN 20643	
Según 2000/14/EG / S.I. 2001/1701:	
Potencia sonora garantizada L_{WA}	98 dB(A)
Factor K_{WA}	1 dB(A)
Según EN ISO 5395-2:	
Nivel sonoro en el lugar de trabajo L_{pA}	86 dB(A)
Factor K_{pA}	2 dB(A)
Long./Anch./Alt.	176/59/116 cm

RM 756.0 GC

Tracción a las ruedas traseras	3 V (3 marchas)
Peso	60 kg

RM 756.0 GS

Tracción a las ruedas traseras	3 V (3 marchas)
Peso	60 kg

RM 756.0 YC

Tracción a las ruedas traseras	Caja de cambios hidrostática de regulación continua
Peso	61 kg

RM 756.0 YS

Tracción a las ruedas traseras	Caja de cambios hidrostática de regulación continua
Peso	60 kg

