


COMBI 25-32 COMBI 30-36



Ventajas Advantage Features and Benefits



Novedoso sistema tensor correas más fácil y rápido.



Parada de emergencia regulable antigolpes.



Visera protección antigolpes y salpicaduras.



Novedoso sistema tensor correas más fácil y rápido.


Características

							
	Kg	C.V./HP Kw	R.P.M.	LxAxH	LxAxH	R.P.M. x1'	L
COMBI 25/32	386	3 2,2	1500	910x1009x1141	950x1070x1050	11	5,1
COMBI 30/36	435	4 3	1500	910x1033x1141	950x1070x1050	10	10

Dotación

												
	Ø60	Ø100	Ø140	Ø160	Ø200							
COMBI 25/32	4	4				1	1	1	2			
COMBI 30/36	4	4				1	1	1	2			

Capacidad de doblado

Límite elástico	R=N/mm ² 250						R=N/mm ² 480						R=N/mm ² 650					
Resistencia tracción	R=N/mm ² 450						R=N/mm ² 650						R=N/mm ² 850					
																		
Nºx 	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
COMBI 25/32	Ø25 Ø18 Ø12			Ø32 Ø24 Ø18			Ø20 Ø16 Ø10			Ø25 Ø20 Ø16			Ø20 Ø14 Ø8			Ø25 Ø18 Ø14		
COMBI 30/36	Ø30 Ø20 Ø16			Ø36 Ø26 Ø22			Ø25 Ø18 Ø14			Ø32 Ø24 Ø18			Ø25 Ø16 Ø12			Ø32 Ø22 Ø16		